

Garantiebepalingen

Reeds meer dan 40 jaar onze focus op duurzaamheid en kwaliteit. We streven naar een onberispelijke kwaliteit van onze service en onze producten. We selecteren onze leveranciers streng, om de beste kwaliteit te kunnen leveren.

De praktijk heeft uitgewezen dat een goed aangebrachte lak- of anodiseerlaag, indien periodiek gereinigd, tientallen jaren zijn beschermende en esthetische eigenschappen behoudt. Het is een garantievoorwaarde dat de gevelelementen correct en tijdig worden gereinigd. Hiervoor verwijzen we naar de onderhoudvoorschriften en onderhoudsproducten.

Voor alle geleverde producten geldt volgende:

Het oppervlak moet vrij zijn van storende defecten zoals ruwheid, rimpels, insluitingen, kraters, blaasjes, verbrande vlekken, matte vlekken, krasjes, ... welke met het blote oog, loodrecht op het oppervlak gezien, op de beoordelingsafstand als storend worden waargenomen.

Beoordelingsafstand voor gelakt aluminium:

3 meter bij betrokken hemel en zonder kunstlicht binnen.

Beoordelingsafstand voor geanodiseerd aluminium:

3 meter binnen en 5 meter buiten bij verticale opstelling van het kleurvlak.

Qualanod en Qualicoat

Beide afwerkingstechnieken (lakken en anodiseren) worden gegarandeerd uitgevoerd volgens de richtlijnen van Qualanod en Qualicoat.

Garantieperioden

- 15 jaar op hechting van de laklaag
- 10 jaar op de anodiseerlaag
- 10 jaar op de samenstelling van de legering van het aluminium
- 10 jaar op de isolatie m.b.t. de hechting van de isolatiestrips tussen de profielkamers

Aandacht om schade te voorkomen en tegelijk uitsluitingen voor garantie:

- gebruik geen schuurmiddelen (zand, schuurspons, staalwol, schuurpapier, ...)
- gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen (organische oplosmiddelen zoals alcoholen, sterk alkalische producten zoals salmiak, bijtende soda, ammoniak, ...)